

Link do produktu: <https://e-jan.pl/uchwyt-obejma-podwojna-z-kołk-14-do-32-rura-p-626.html>



Uchwyt obejma podwójna z kołk. 14 do 32 rura

Cena brutto	7,17 zł
Cena netto	5,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	O.POD.K

Opis produktu

OBEJMA - 10szt.

Licytując na aukcji 1szt. otrzymujesz 10szt obejmy

Zastosowanie do mocowania w podłożach:

Materiały podłoża:

- Beton niespękany (strefa ściskana)
- Cegła ceramiczna pełna
- Beton komórkowy
- Klinkier
- Kamień

Mocowanie:

· Rury o średnicach od 14 mm do 32 mm

Tworzywowo-metalowy łącznik rozporowy typu FX-06L080 jest przeznaczony do mocowania w podłożu z betonu zwykłego i z cegły pełnej ceramicznej oraz gazobetonu. Łączniki powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, aprobatą techniczną, oraz z zaleceniami producenta

Właściwości charakterystyczne FX-06L080

- Kolek- polipropylen PP lub Poliamid (Nylon) PA 6.6
- Wymiar [mm] - 6x80
- Wkręt - stal ocynkowana galwanicznie,gr.pow. min 10µm
- Rozmiar gwintu Ø6
- Średnica łącznika d [mm] 6
- Średnica otworu d0 [mm] 6
- Średnica otworu w elemencie mocowanym df [mm] 7
- Głębokość otworu w podłożu h0 [mm] 35
- Minimalna głębokość kotwienia hnom [mm] 30
- Minimalna grubość podłoża hmin [mm] 55
- Min. odległość między kotwami smin [mm] 30
- Min. odległość od krawędzi cmin [mm] 30

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

Kupując inne przedmioty za wysyłkę płacisz raz.